

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. DoP 01/2017

Codice identificazione unico del prodotto-tipo:

"DV600" nelle varianti "DV602" "DV603" "DV604" e "DV605"

Usi previsti:

Partizione interna non portante la cui funzione è la suddivisione di spazi all'interno di edifici

Fabbricante:

We Do Spaces S.r.l.
Via XX Settembre, 272
Casella postale n.65
U.P. Roveredo in Piano
33080 Roveredo in Piano (PN)
Italia

Sistemi di WCP:

SISTEMA3

Documento per la valutazione europea:

ETAG 003 edizione 2012

Valutazione tecnica europea:

ETA-17/0618 del 13/09/2017

Organismo di valutazione tecnica:

ITC-CNR
Via Lombardia,49
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Italia



We Do Spaces S.r.l.

Headquarters
Via XX Settembre, 272
I - 33080 Roveredo in Piano (PN)

P. +39 0434 386111
info@dvo.it
www.dvo.it

Secondary Operational Headquarters
Via Cà Silvestre, 52
I - 36024 Nanto (VI)

P. +39 0444 637100
info@sitland.com
www.sitland.com

Cap. Sociale i.v.
€ 2.021.000,00

P.Iva Intra: IT 01183880937
Codice fiscale: 01183880937
REA PN - 48717

Prestazioni dichiarate:

REAZIONE AL FUOCO	NPD		
RESISTENZA AL FUOCO	NPD		
FORMALDEIDE	classe E1 con contenuto di PCP < 5ppm		
PERMEABILITA' AL VAPORE D'ACQUA	NPD		
PERMEABILITA' ALL'ACQUA	NPD		
RESISTENZA AI CARICHI DINAMICI			
Variante "DV602"	Resistenza al danno strutturale da carico d'impatto di corpo molle - sacco da 50Kg.	Resistenza al danno strutturale da carico d'impatto di corpo duro - sfera d'acciaio da 1Kg.	
Moduli ciechi larghezza cm 60 e cm 90 con layout verticale. H mm 3000	IV a 400 Nm	IV a 10 Nm	
Moduli vetrati con vetro singolo stratificato sp. mm 5+5+0.38 PVB larghezza cm 90 con layout verticale. H mm 3000	IV a 400 Nm	IV a 10 Nm	
Moduli ciechi larghezza cm 220 con layout orizzontale. H mm 3000	IV a 400 Nm	IV a 10 Nm	
Variante "DV603"			
Moduli vetrati con vetro doppio stratificato sp. mm 5+5+0.38 PVB larghezza cm 90 con layout verticale. H mm 3000	IVb 500 Nm	IVb 10 Nm	
Variante "DV604"			
Moduli ciechi larghezza cm 100 e cm 120 con layout verticale. H mm 3000	IVb 500 Nm	IV b 10 Nm	
Moduli vetrati con vetro doppio temprato sp. mm 5 larghezza cm 120 con layout verticale. H mm 3000	IV b 500 Nm	IV b 10 Nm	
Moduli ciechi larghezza cm 220 con layout orizzontale. H mm 3000	IV a 400 Nm	IV a 10 Nm	
Moduli vetrati con vetro doppio temprato sp. mm 5 larghezza cm 220 con layout orizzontale. H mm 3000	IV a 400 Nm	IV a 10 Nm	
RESISTENZA AI CARICHI VERTICALI ECCENTRICI	NPD		
RESISTENZA AI CARICHI STATICI ORIZZONTALI LINEARI	NPD		
POTERE FONOISOLANTE			
Variante "DV602"	RW	e	Ctr
Moduli totalmente vetrati con vetro singolo, larghezza cm 82, con vetro stratificato di sp. mm 5+5+0.38 (PVB)	34	-2	-3

Moduli totalmente vetrati con vetro singolo, larghezza cm82 con vetro stratificato di sp. mm 5+5+PVB ACUSTICO	36	-1	-3
Variante "DV603"			
Moduli totalmente vetrati con doppio vetro, larghezza cm 82, con due vetri stratificati di sp. mm 5+5+0.38 (PVB)	42	-2	-5
Moduli totalmente vetrati con doppio vetro, larghezza cm 82, con due vetri stratificati di sp. mm 5+5+0.38 (PVB ACUSTICO)	45	-2	-5
Variante "DV604"			
Moduli totalmente ciechi, larghezza cm 100, con pannelli contrapposti a base di legno sp. mm 19, finitura melaminico, con al loro interno uno strato di pannelli in lana minerale con resine termoindurenti di sp. mm 50 e densità 75kg/m3	44	-3	-8
Moduli vetrati "HT3" con doppio vetro, larghezza cm 100, con due vetri a filo esterno temperati sp. mm 5 ciascuno, più fasce laterali e superiore cieche larghezza cm 15 e altezza cm 48 rispettivamente, con al loro interno uno strato di pannelli in lana minerale di sp. mm 30 e densità 165 kg/m3	42	-3	-8
POTERE FONOASSORBENTE	NPD		
RESISTENZA TERMICA	NPD		
INERZIA TERMICA	NPD		
ASPETTI DI DURABILITA' E FUNZIONALITA': RESISTENZA AI CARICHI DINAMICI			
Variante "DV602"	Resistenza al danno funzionale da carico d'impatto di corpo molle - sacco da 50Kg.	Resistenza al danno funzionale da carico d'impatto di corpo duro - sfera d'acciaio da 0,5 Kg.	
Moduli ciechi larghezza cm 60 e cm 90 con layout verticale. H mm 3000	IV 120 Nm	IV 6Nm	
Moduli vetrati con vetro singolo stratificato sp. mm 5+5+0.38 PVB larghezza cm 90 con layout verticale. H mm 3000	IV 120 Nm	II 2,5 Nm	
Moduli ciechi larghezza cm 220 con layout orizzontale. H mm 3000	IV 120 Nm	IV 6Nm	
Variante "DV603"			
Moduli vetrati con vetro doppio stratificato sp. mm 5+5+0.38 PVB larghezza cm 90 con layout verticale. H mm 3000	IV 120 Nm	II 2,5 Nm	
Variante "DV604"			
Moduli ciechi larghezza cm 100 e cm 120 con layout verticale. H mm 3000	IV 120 Nm	IV 6Nm	
Moduli vetrati larghezza cm 120 con vetro doppio temprato sp. mm 5 con layout verticale. H mm 3000	IV 120 Nm	IV 6Nm	
Moduli ciechi larghezza cm 220 con layout orizzontale. H mm 3000	IV 120 Nm	IV 6Nm	


Moduli vetrati larghezza cm 220 con vetro doppio temprato sp. mm 5 con layout orizzontale. H mm 3000	IV 120 Nm	IV 6Nm
FRECCIA MASSIMA NELLA PROVA DI RESISTENZA AL DANNO FUNZIONALE DA CARICO D'IMPATTO DI CORPO MOLLE - SACCO DA 50KG.		
	Freccia massima durante l'impatto in mm.	Freccia massima residua in mm.
DV602 moduli ciechi con layout verticale	55.1	0.7
DV602 moduli ciechi con layout orizzontale	87.7	3.8
DV602 moduli vetrati con vetro singolo con layout verticale	50.1	0.8
DV603 moduli vetrati con vetro doppio con layout verticale	36.4	0.4
DV604 moduli ciechi con layout verticale	28.6	1.5
DV604 moduli ciechi con layout orizzontale	26.6	0.7
DV604 moduli vetrati con vetro doppio con layout verticale	28.8	1.4
DV604 moduli vetrati con vetro doppio con layout orizzontale	34.5	0.4
Freccia massima sul lato libero del campione	67.0	0.2
Nessun danno funzionale		
ASPETTI DI DURABILITA' E FUNZIONALITA':		
RESISTENZA AI CARICHI VERTICALI ECCENTRICI	NDP	
RESISTENZA AI CARICHI PUNTUALI	NDP	
RIGIDEZZA DELLE PARTIZIONI PER IL RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE CERAMICHE	Non pertinente	
RESISTENZA AL DETERIORAMENTO CAUSATO DA AGENTI FISICI	Accettabile senza prove specifiche	
RESISTENZA AL DETERIORAMENTO CAUSATO DA AGENTI CHIMICI	Accettabile senza prove specifiche	
RESISTENZA AL DETERIORAMENTO CAUSATO DA AGENTI BIOLOGICI	Accettabile senza prove specifiche	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Davide Fiorese

We Do Spaces S.r.l. - Davide Fiorese - Amministratore Delegato




We Do Spaces S.r.l.

Headquarters
Via XX Settembre, 272
I - 33080 Roveredo in Piano (PN)

P. +39 0434 386111
info@dvo.it
www.dvo.it

Secondary Operational Headquarters
Via Cà Silvestre, 52
I - 36024 Nanto (VI)

P. +39 0444 637100
info@sitland.com
www.sitland.com

Cap. Sociale i.v.
€ 2.021.000,00

P.Iva Intra: IT 01183880937
Codice fiscale: 01183880937
REA PN - 48717